



DART SC
PRACOWNIE
KONSERWATORSKIE
Ul. Goplańska 16A
80-178 GDAŃSK

**SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE Z PRAC
KONSERWATORSKICH PRZY
KABINECIKU Z ZEGAREM
ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Nr Inw. Mb – 107 – OMO
MARZEC 2015**

Wykonano następujące prace :

- 1. Zdemontowano szafkę zegara**
- 2. Uzupelniono nakrywę szafki zegarowej do właściwego wymiaru**



Fot.1 Uzupelniona nakrywa szafki zegara

3. Wykonano próbny montaż konstrukcji głównego korpusu kabinetu



Fot. 2 Próbny montaż korpusu głównego kabinetu

4. Zrekonstruowano , sosnowe korpusy niezachowanych szufladek



Fot. 3 Rekonstruowane korpusy szufladek

- 5. Wykonano ręcznie obłogi z gruszy , które posłużą do oklejania lic szufladek oraz wykonania uzupełnień okleiny**



Fot. 4 Obłogi gruszkowe

- 6. Zrekonstruowano niezachowaną parę uchwytów do mocowania uchwyty antabowego wg. zachowanych wzorów .**

/material: blacha mosiężna /



Fot.5 Zrekonstruowane uchwyty (po prawej uchwyt zachowany)

7. Oczyszczono z brudu i wtórnych farb tarczę zegara



Fot.6 Tarcza zegara – stan zastany



Fot. 7 Tarcza po odczyszczeniu

Dokonane ustalenia :

- 1. Konstrukcję kabinetu oraz drzwiczki , wykonane z drewna sosnowego , oklejono obłogiem gruszkowym , z gruszy także wykonano profile z motywem *fali holenderskiej* i to powierzchnię gruszkową wykończono „ na czarno” .**
- 2. Nie jest wykluczone , iż uchwyty antabowe na bokach korpusu głównego były mocowane pierwotnie przy pomocy prostych , żelaznych uchwytów (uchwyt taki zachował się na boku , na którym nie zachowała się antaba) . Hipoteza ta może mieć swoje uzasadnienie z uwagi na fakt , iż po demontażu uchwytów mosiężnych z drugiego boku ujawniono pod nimi otwory w miejscach , w których zamocowane mogły być uchwyty żelazne .**



Fot. 8 Zachowany żelazny uchwyt mocujący uchwyt antabowy

- 3. Niezachowane drzwiczki były flankowane przez dwa pilastry naklejone na płaskie, prostokątne powierzchnie stanowiące konstrukcyjne elementy wnętrza korpusu. Jak wspomniano w poprzednim sprawozdaniu prawa strona z pilastrem była ruchoma i umożliwiała dostęp do skrytki. Dokładne oględziny zachowanej powierzchni, na której mocowano pilaster sugerują kształt niezachowanych pilastrów - spiralę z toczoną bazą i kapitelem.**